



SO BEKOMMEN SIE DAS RICHTIGE ETIKETT

9 SCHRITTE ZU IHREM LÖSUNGSBEDARF

Helfen Sie uns dabei, Ihre Anfrage schnell und kompetent zu bearbeiten, indem Sie uns klare Informationen zu Ihrem Etikett zusenden.

EINSATZBEREICH

- innen
- aussen

SPENDEN

- von Hand
- automatisch

UNEVENHEITEN

- um die Ecken herum
- über Falze & Erhebungen
- über Vertiefungen & Löcher

BEHAFTUNG DER FLÄCHE

- mit anderen Stoffen
- mit Kondenswasser- & Wasserdampf-Film
- mit Gleitmittel, Silikon & ähnlichen Stoffen
- keine - Flächen sind sauber und trocken

FORM DER FLÄCHE

- eben
- leicht gekrümmt (Radius > 150 mm)
- stark gekrümmt (Radius > 50 mm)
- sehr stark gekrümmt (zB Reagenzglas)

UNTERGRUND

- raue Flächen, zB Papier
- sehr glatte Flächen, zB Glas
- grob strukturierte Flächen, zB Holz

TEMPERATUR DER FLÄCHE

- Normaltemperatur (18 - 25°C)
- Kälter als die Etiketten (5 - 18°C)
- Sehr viel kälter als die Etiketten (< 5°C)
- Im tiefgefrorenen Zustand (< -20°C)

KLEBEBESTÄNDIGKEIT ODER WIEDERABLÖSBAR

- permanent haftend
- nach einigen Tagen wieder ablösbar
- nach längerer Zeit wieder ablösbar

BESTÄNDIGKEIT / RESISTENZ DER ETIKETTEN

- beständig gegen Temperaturen
- beständig gegen Flüssigkeiten
- sonstige besondere Anforderungen



Muparo AG

Bahnhofstrasse 34 - CH 9470 Buchs
T +41 81 756 62 22 - F +41 81 756 62 69
office@muparo.ch - www.muparo.ch